



Accessori elettrici per fontane

PRESSACAVI SUBACQUEI IP68



AISI316	Ottone nichelato	IP68	MADE IN ITALY
---------	------------------	------	---------------

- In ottone nichelato o acciaio inox AISI316
- Disponibili in versione con filettatura corta, media e lunga
- IP68 - a tenuta stagna - per immersione permanente

Disponibili sia nella versione in ottone nichelato che nella versione in acciaio inox AISI 316, a tenuta stagna, i pressacavi subacquei IP68 CASCADE sono progettati per permettere il passaggio dei cavi subacquei garantendo, al tempo stesso, la massima tenuta contro le infiltrazioni di acqua.

Diametro dei cavi da 5 mm a 14 mm.

Le versioni in ottone nichelato sono disponibili sia con filettatura media da 13 mm, sia con filettatura lunga da 19 mm.

Attacco 1/2".

	PRESSACAVI SUBACQUEI IP68								
CODICE	PR8	PR11	PR14	PR8L	PR11L	PR14L	PR8INOX	PR11INOX	PR14INOX
Ø GOMMINO	8 mm	11 mm	14 mm	8 mm	11 mm	14 mm	8 mm	11 mm	14 mm
LUNG. FILETTATURA		13 mm			19 mm			7 mm	
Ø ATTACCO					1/2"				
MATERIALE	Ottone nichelato						Acciaio inox AISI 316		

DIMENSIONI

